

# Informačný list pre odsávače pár pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

| Miele                                                                                                                |                   |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
| Identifikačný kód modelu                                                                                             |                   | DA 2906 |  |  |  |
| Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )                                                           | kWh/rok           | 36,1    |  |  |  |
| trieda energetickej účinnosti                                                                                        |                   | A+      |  |  |  |
| Index energetickej účinnosti (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )                                                                 |                   | 44,4    |  |  |  |
| Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )                                                                   |                   | 36,3    |  |  |  |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia                                                                                   |                   |         |  |  |  |
| A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)                                                               |                   | A       |  |  |  |
| Účinnosť osvetlenia (LE) ( $LE_{U/min}$ )                                                                            | lx/W              | 16,7    |  |  |  |
| Trieda účinnosti osvetlenia                                                                                          |                   |         |  |  |  |
| A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)                                                               |                   | C       |  |  |  |
| Účinnosť filtrovania mastnôt                                                                                         | %                 | 59,6    |  |  |  |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt                                                                                 |                   |         |  |  |  |
| A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)                                                               |                   | E       |  |  |  |
| Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou                                                               | m <sup>3</sup> /h | 447,1   |  |  |  |
| Prietok vzduchu (min. rýchlosť)                                                                                      | m <sup>3</sup> /h | 220     |  |  |  |
| Prietok vzduchu (max. rýchlosť)                                                                                      | m <sup>3</sup> /h | 450     |  |  |  |
| Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení                                                           | m <sup>3</sup> /h | 740     |  |  |  |
| Max. prietok vzduchu (Q) ( $Q_{max}$ )                                                                               | m <sup>3</sup> /h | 740     |  |  |  |
| Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou                                                                  | Pa                | 316     |  |  |  |
| Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (min. rýchlosť)                            | dB                | 42      |  |  |  |
| Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (max. rýchlosť)                            | dB                | 57      |  |  |  |
| Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení | dB                | 69      |  |  |  |
| Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou                                                             | W                 | 108,0   |  |  |  |
| Príkon v režime vypnutia ( $P_o$ )                                                                                   | W                 |         |  |  |  |
| Príkon v režime pohotovosti ( $P_s$ )                                                                                | W                 | 0,15    |  |  |  |
| Nominálny výkon systému osvetlenia                                                                                   | W                 | 12,0    |  |  |  |
| Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy                                              | lx                | 200     |  |  |  |
| Činiteľ prírastku času                                                                                               |                   | 0,7     |  |  |  |